



PRESSEMITTEILUNG

Hoch, quer und schräg: Palettenetikettierer Legi-Air AP 182 von Blumh Systeme jetzt auch mit rotierendem Spendestempel

Versandetikett, Inhaltsangaben, Warnhinweise: Manche Paletten müssen mit nicht nur mit zahlreichen verschiedenen Inhalten oder an unterschiedlichen Stellen gekennzeichnet werden. Auch die Formate der Etiketten können variieren. Für Paletten, die im Hoch- und Querformat sowie in Schrägstellung etikettiert werden müssen, wurden in der Vergangenheit oftmals mehrere Etikettierer eingesetzt. Das ist jetzt nicht mehr nötig: Denn dank seines rotierenden Spendestempels kann der neue Palettenetikettierer Legi-Air AP 182 RT des Kennzeichnungsanbieters Blumh Systeme Etiketten vor dem Aufbringen auf die Paletten in drei verschiedene Positionen drehen.

Palettenetikettierung next level

Gleichzeitig sorgt der Legi-Air AP 182 RT (genau wie der AP 182) dafür, dass Paletten an ein- und derselben Packstraße an unterschiedlichen Stellen etikettiert werden können: mit zwei verschiedenen Etiketten an einer Seite, GS1-konform an zwei nebeneinanderliegenden Seiten oder an drei verschiedenen Seiten. Dabei lässt sich das Gerät von jeder einzelnen Palette individuell triggern und aktiviert in Folge einen von sieben vorprogrammierten Verfahrenswegen. So realisiert es sogar eine Stirnseiten-Kennzeichnung in einer schmalen Lücke zwischen zwei Produkten. Ermöglicht wird dies durch einen Applikator, der mittels Schrittmotorantrieb über Linearachsen verfahren wird.

Schnell und sicher

Der Legi-Air AP 182 erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 120 Paletten pro Stunde bei der zweiseitigen und 90 Paletten pro Stunde bei der dreiseitigen Kennzeichnung. Für eine dreiseitige Etikettierung benötigt er nur zwei Palettenstopps. Die Bedruckung der Etiketten übernimmt ein integriertes Druckmodul. Dabei sind Module verschiedener Hersteller verfügbar. Das Etikettenmaterial kann bis zu DIN A5-formatig (gemäß EAN128-Standard im



PRESSEMITTEILUNG

Hochformat) sein. Die Verwendbarkeit von Rollen mit 350 Millimetern Durchmesser gewährleistet größtmögliche Produktivzeit.

Bauartbedingt ohne Schutzzaun

Komplett eingehaust und mit automatischem Verschlusschieber ausgestattet, ist das System gut geschützt gegen Staub und andere widrige Produktionseinflüsse. Aufgrund seiner eigensicheren Bauart benötigt der AP 182 keine Schutzabschränkung. Das spart nicht nur Platz, sondern reduziert gleichzeitig die Kosten sowie den Aufwand auf Kundenseite. Das rechteckige Gehäuse des Palettenetikettierers besteht aus einer Profilrahmen-Konstruktion, die mit Ausnahme der transparenten Seitentür von Edelstahlblechen umschlossen ist. Weiterhin stehen Unterbauten in verschiedenen, zur jeweiligen Fördertechnik passenden Höhen zur Verfügung.

Für einen einfachen und schnellen Materialwechsel sind Auf- und Abwicklungseinheit sowie Druckmodul verschiebbar und leicht zugänglich. Das System ist dank standardisierter Schnittstellen einfach und ohne viel Aufwand signalseitig und datenseitig integrierbar. Sollten Service oder Wartung notwendig sein, steht der weit verbreitete Service von Bluhm Systeme kompetent zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Bluhm Systeme GmbH, Maarweg 33, D-53619 Rheinbreitbach

Telefon: +49(0)2224-7708-0

E-Mail: info@bluhmsysteme.com

URL: www.bluhmsysteme.com

Frei mit Vermerk: Foto – Bluhm Systeme

Belegexemplar erbeten. Vielen Dank!